

# RA-Operator entfernen/hinzufügen

## Kunde

<input type="text" value="Firma"/>	<input type="text" value="Vorname"/>
<input type="text" value="Nachname"/>	<input type="text" value="E-Mail-Adresse"/>

## MPKI-Informationen

<input type="text" value="Name MPKI (z.B. MPKI SwissSign)"/>	<input type="text" value="MPKI Service-ID* (z.B. MPKI0000010)"/>
<input type="text" value="Registernummer/UID oder weitere Informationen zur Organisation z.B. URL"/>	
<input type="text" value="Firma"/>	<input type="text" value="Strasse und Hausnummer"/>
<input type="text" value="PLZ"/>	<input type="text" value="Ort"/>
<input type="text" value="Kanton/Bundesland"/>	<input type="text" value="Land"/>

## RA-Operator entfernen

Die folgenden RA-Operatoren mit sofortiger Wirkung entfernen (Zugang wird gesperrt):

<input type="text" value="Vorname, Nachname 1. RA-Operator"/>	<input type="text" value="E-Mail-Adresse"/>
<input type="text" value="Vorname, Nachname 2. RA-Operator"/>	<input type="text" value="E-Mail-Adresse"/>
<input type="text" value="Vorname, Nachname 3. RA-Operator"/>	<input type="text" value="E-Mail-Adresse"/>

### RA-Operatoren hinzufügen

Bitte beachten Sie, dass der RA-Operator eine aktive SwissID benötigt, um sich bei dem MPKI-Service anzumelden. Deshalb sollte die E-Mail-Adresse des RA-Operators mit seiner SwissID-E-Mail-Adresse übereinstimmen.

#### RA-Operator 1

  
  
  
  
  
  

#### RA-Operator 2

  
  
  
  
  
  

#### RA-Operator 3

  
  
  
  
  
  

#### RA-Operator 4